



SC Ramirio SRL

CIF: RO19066332

Nr. ORC: J29/2107/2006

Sediul social: Str. Mihai Bravu 31, Mizil, PH

Showroom: Blejoi, Țânțăreni, Str. Principala Nr. 26, 107072 PH

www.ramirio.ro, info@ramirio.ro, 0721 582 682

Acrilico pq – solutie intretinere parchet, podele de lemn, etc.

Descriere: Solutie pentru sigilare suprafete poroase si lustruire podele de lemn.

Caracteristici: Emulsie apoasa de rasini acrilice, folosit pentru sigilarea suprafetelor poroase. Produs recomandat pentru lustruirea podelelor din lemn.

Specificatii: Aspect: Lichid laptos; Culoare: Alba; Densitate: 1,0-1,1 g/cc.; Solubilitate in apa: Totala; PH: 9,0.

Aplicatii: Impermeabilizare de suprafete poroase, precum argila arsda, terracota, zidarie.

Confera stralucirea parchetului.

Mod de utilizare: Se curata suprafata de pete, praf si murdarie. Suprafata trebuie sa fie uscata (daca suprafata este putin umeda, nu afecteaza buna aplicare a produsului). Se aplica un strat subtire cu carpa, mop sau burete umezit. Suprafata trebuie sa fie in mod omogen umezita cu produs. Se lasa sa se usuce aprox. 6 ore. Se pot aplica straturi succesive dupa ce suprafata este din nou uscata. In cazul substraturilor foarte absorbante, se dilueaza produsul pana la 50% in apa, daca este posibil apa demineralizata. Pentru tratament de intretinere, diluati 50 cc. La 10 litri de apa.

Recomandari: Produs inofensiv. Pentru evitarea uscarii produsului pe piele, folositi manusi.

Depozitare: In recipientele originale, bine inchise.

Prezentare: Recipiente de 1 litru.

Fraze si simboluri de risc:

S37 A se folosi manusi.